

## Parametry techniczne

| Typ piły jednosuportowej poprzecznej NC                                       |                                                          | PT 60<br>poprzeczna NC |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Suport umieszczony na jednej belce                                            |                                                          | TAK                    |
| Elementem pracy jest jeżdżąca belka                                           |                                                          | TAK                    |
| Maksymalny posuw poprzeczny                                                   |                                                          | 3200 mm                |
| Możliwość powiększenia maksymalnego posuwu poprzecznego                       |                                                          | opcja dodatkowa        |
| Maksymalny posuw pionowy suportu                                              |                                                          | 650 mm                 |
| Głębokość cięcia tarczy                                                       |                                                          | 220 mm                 |
| Maksymalna średnica tarczy                                                    |                                                          | Ø 600                  |
| Wielkość płyt max. LxSxH                                                      |                                                          | 320x320x22             |
| Moc                                                                           | Opcja 1:<br>moc silnika / ogólna moc odbiorników energii | -----                  |
|                                                                               | Opcja 2:<br>moc silnika / ogólna moc odbiorników energii | 11kW / 15kW            |
| Możliwość instalacji silników o większych mocach                              |                                                          | TAK                    |
| Silnik główny włoskiej firmy Saccardo                                         |                                                          | TAK                    |
| Uchylenie konta suportu                                                       |                                                          | elektryczne            |
| Regulacja obrotów silnika głównego                                            |                                                          | TAK                    |
| Panel sterowniczy dotykowy                                                    |                                                          | TAK                    |
| Stół obrotowy blokowany pneumatycznie (0°-45°-90°)                            |                                                          | TAK                    |
| Program do nacinania półłuków (np. typ książka)                               |                                                          | TAK                    |
| Możliwość programowania automatycznej obróbki (na zasadzie rysowania krzywej) |                                                          | TAK                    |
| Możliwość dogrywania dodatkowych opcji do programu sterującego maszyną        |                                                          | TAK                    |

