
Пилы для блоков - PT 120

		Тип пилы для блоков	PT 120
Количество железобетонных опор стальной конструкции			2
Управление резкой блоков			автоматическое
Привод тележки	Привод тележки - количество вариантов на выбор		1 (электрический)
	Вариант 1 – Гидравлический привод тележки - гидравлический сервомотор		---------
	Вариант 1 - Гидравлический привод тележки - гидравлический блок питания		---------
	Вариант 2 – Электрический привод тележки (находится под тележкой)		плавное регулирование оборотов
Максимальная поперечная подача			1800 мм
Максимальная вертикальная подача суппорта			800 мм
Глубина резки щита			Ø 1200 мм – – Ø 450 мм
Максимальная длина резки			4500 мм
Мощность	Вариант 1: Мощность двигателя / общая мощность потребителей электроэнергии		22 кВт / 30 кВт
	Вариант 2: Мощность двигателя / общая мощность потребителей электроэнергии		---------
Возможность установки двигателей с большей мощностью (на желание клиента)			ДА
Возможность регулирования оборотов главного двигателя			Дополнительный вариант





MONSTAL S.C.
ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych
Polska – Польша - Poland
NIP: PL8861013712, REGON: 890460442

www.monstal.pl e-mail: maszyny@monstal.pl
Biuro – tel.: +48 74 66 42 992, fax: +48 74 66 42 989
Brela Piotr – tel.: +48 601 407 501
Brela Marek – tel.: +48 695 398 303